

HOIAN

REF: HOIANBL21
EAN: 8435486137308



Características mecánicas

| | |
|-------------------------------|--|
| Alto (cm) | 30 |
| Diámetro (cm) | 106 |
| Peso (kg) | 3,91 |
| Material | Metal |
| Acabado | Blanco |
| Ruido emitido (dBs) | 45,00 |
| Distancia de seguridad (m) | 2,3 |
| Superficie recomendada (m²) | 20 |
| Inclinación máx. de techo (°) | 15 |
| IP | 20 |
| Aislamiento eléctrico | Clase I |
| Caudal de aire (m³/min) | 66,17; 77,70; 87,77; 101,20; 116,5; 126,67 |
| Nº de velocidades | 6 |
| Potencia de velocidades (W) | 4,3; 6,3; 8,6; 11,6; 16,1; 20 |
| RPM de velocidades | 138; 162; 183; 211; 243; 264 |
| Accesorios | Tornillos |

Aspas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Material | Plástico(ABS) |
| Acabado | Blanco |
| Reversible | No |
| Número de aspas | 3 |
| Modo rotación (Verano/Invierno) | Verano/Invierno |

Características ópticas

| | | | |
|-----|-----|------------------------|--------------------|
| Luz | Led | Regulable | Si |
| | | Niveles regulación | 8 niveles/continua |
| | | Tipo LED | SMD Integrado |
| | | Potencia (W) | 18 |
| | | Flujo luminoso (lm) | 2700 |
| | | Ángulo de apertura (°) | 160 |
| | | CCT (K) | 2700-4000-6500 |
| | | Memoria | Si |

Características eléctricas

| | |
|--------------------|-------|
| Tipo de motor | DC |
| Potencia (W) | 20,00 |
| Alimentación (Vac) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |

Mando

| | |
|------------------------|-----------------|
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de mando | Radiofrecuencia |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de pilas | AAA*2 |
| Preferencia de mando | Si |
| Apagado automático | Si |
| Tiempo programable (h) | 1/2/4 |

Altavoz

| | |
|--|----|
| | No |
|--|----|

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D - (EU) 2019/2015