



- Grupo Filtrante
- 90cm
- Caudal 700 m3/h
- Color Acero Inoxidable
- Potencia 230W
- 3 Velocidades
- 3 X Filtro de Aluminio
- Filtro Carbón
- Eficiencia Energética B

| | |
|--|------------------------------|
| Modelo | MARA9075X |
| EAN | 8436607752530 |
| Características | |
| Tipo de campana | Integrable |
| Color | Acero inoxidable |
| AEC (Consuma de energía anual (kWh/año) | 44 |
| EEl Class (Clase de Eficiencia Energética) | B |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)* | 278,2 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)* | 700 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 52 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 70 |
| Dimensiones Exteriores de Producto | |
| Profundo x Ancho x Alto (mm) | 308X900X341 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Profundo x Ancho x Alto (mm) | 370X955X440 |
| Peso Bruto (Kg) | 15,5 |
| Peso Neto (Kg) | 13,5 |
| Características | |
| Niveles de extracción | 3 |
| Potencia Total (W) | 236W |
| Control de funcionamiento | Control Touch |
| Temporizador | SI |
| Desconexión automática | - |
| Indicador electrónico saturación filtro | - |
| Interior blindado | - |
| Iluminación | |
| Clase de lámparas | LED |
| Nº de lámparas | 1X 6W |
| Instalación | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 650-750 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650-750 |
| Instalación con salida de aire al exterior | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | SI |
| Datos técnicos | |
| Potencia Motor (w) | 1 motor 230W |
| Tensión nominal (V) | 220-240v |
| Frecuencia (Hz) | 50Hz |
| Accesorios Incluidos | |
| Tubos decorativos | 290 mm |
| Válvula antirretorno | SI |
| Filtro aluminio | 3 X Filtro de Aluminio |
| Filtro carbón activo | Filtro de Carbón Incorporado |
| Tubo flexible silenciador (diámetro mm y largo cm) | 150mm/200cm |
| Adaptador reductor | - |

